

# FS-C5300DN

FÄRGSKRIVARE FÖR A4- FORMAT

► print ► copy ► scan ► fax

## DEN SÄKRA NÄTVERKSPRODUKTEN FÖR FÄRG I A4-FORMAT.

Den är ytterst snabb, 26 sidor per minut, och har olika papperskapaciteter för höga utskriftsvolymer som kan väljas som tillval. FS-5300DN är mycket imponerande, tack vare sin fantastiska produktivitet och enastående nätverksprestanda. De intelligenta säkerhetsfunktionerna hjälper till att skydda känsliga uppgifter. Förutom den fantastiska kontorskvaliteten i mättade färger erbjuder den även förstklassig konfiguration av utrustningen för flexibelt arbete. Dessutom ger komponenterna med lång hållbarhet en låg kostnad per sida.

- Upp till 26 A4-sidor per minut i färg och svartvitt
- Upp till 9600 dpi-utskriftskvalitet med multibit-teknik
- Duplex som standard
- Upp till 5 pappersmagasin för en pappersvolym på upp till 2150 ark
- Nätverksanslutning med integrerade säkerhetsfunktioner
- PowerPC 440/667MHz, 256MB RAM, hårddisk som tillval
- F.A. Porsche-design
- Låga utskriftskostnader för sin klass

Perfekt för utskrift av höga volymer. Papperskapaciteten är mer än generös tack vare universalkassetten för 500 ark – som kan utökas till upp till 2150 ark från 5 magasin.



Tack vare avancerad åtkomstkontroll och raffinerad SSL-kodningsteknik utökas säkerheten inom nätverket.



# FS-C5300DN

FÄRGSKRIVARE FÖR A4- FORMAT

**ECOSYS** står för EKologi, EKonomi och SYStem-utskrift. ECOSYS-enheterna med de hållbara komponenterna är konstruerade för att maximera hållbarheten och minimera totalkostnaden när det gäller underhåll, administration och förbrukningsmaterial. Toner är det enda som regelbundet behöver bytas ut, vilket ger låg sidkostnad. Det modulära designkonceptet ger dig möjlighet att vid behov lägga till funktioner som förbättrar arbetsflödet. Den integrerade systemprogramvaran ger en långsiktig kompatibilitet över flera nätverk. KYOCERAs hållbara komponenter innebär besparingar för såväl dig som för miljön.

## Allmänt

### Teknik

KYOCERA ECOSYS-färgskrivare

### Hastighet

Upp till 26 A4-sidor per minut i färg och svartvitt

### Upplösning

600 x 600 dpi

Multibit-teknik för utskriftskvalitet på upp till 9600 x 600 dpi

### Utskriftskapacitet

Max. genomsnitt på 15000 sidor per månad

(beräknat utifrån 36 månader)

Max. 100000 sidor per månad (A4)

### Uppvärmningstid

Ca. 36 sekunder eller mindre från det att enheten sätts på

### Första sidan

Ca. 9 sekunder eller mindre i svartvitt

Ca. 10,5 sekunder eller mindre i färg

### Mått (B x D x H)

345 mm x 518 mm x 480 mm

### Vikt

Ca. 29,5 kg (basenheten redo för användning)

### Nätspänning

220/240 V, 50/60 Hz

### Energiförbrukning

Utskrift: 477 W

Vänteläge: 79 W

Energisparläge: 7 W

### Ljudnivå (ISO 7779 / ISO 9296)

Utskrift: 53 dB(A)

Vänteläge: 36 dB(A)

### Säkerhetsstandarder

GS, TÜV, CE

Den här enheten har tillverkats i enlighet med kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

## Pappershantering

Alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. Använd endast papper som rekommenderats av KYOCERA och under normala miljömässiga förhållanden.

### Inmatningskapacitet

Flerfunktionsfack för 150 ark, 60-220 g/m<sup>2</sup>,

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom

(70 x 138 mm – 216 x 356 mm)

### PRESCRIBE IIC

Med Kyoceras sidbeskrivningsspråk PRESCRIBE IIC kan du skapa, spara och uppdatera t.o.m. avancerad grafik, logotyper och formulär (formulär med flera delar) i skrivaren, oavsett vilket system du arbetar i. Därför behövs inte längre integrering i utskriftsfiler. Utskriftsfilerna används bara om det är nödvändigt, vilket gör att belastningen på nätverket minskar.

### KM NetViewer

KM NetViewer möjliggör fullständig övervakning och kontroll av alla ECOSYS-skrivare och digitala KYOCERA-multifunktionsenheter från alla Windows®-datorer och erbjuder därmed perfekt nätverksadministration. Dessutom stöder den det standardiserade protokollet SNMP.

### Statusövervakning och kommandocenter

Statusövervakningen visar de aktuella skrivarnas status och ger direkt tillgång till kommandocentret för att ändra inställningar som inte ingår i drivrutinerna (t.ex. nätverksinställningar, justering av viloläge eller blockering av kontrollpanelen).

### USB-värdgränssnitt för USB-flashminne

PDF-filer kan skrivas ut direkt från ett USB-flashminne (t.ex. USB-minne) via USB-värdgränssnittet. Dokumenten väljs direkt via skrivarens kontrollpanel. Ingen dator behövs.

Universalkassett för 500 ark, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Maximal papperskapacitet inklusive tillval: 2150 ark

### Duplexenhet

Dubbsidig utskrift: 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

### Utmatningskapacitet

250 ark med text nedåt med avkänningsensor

## Kontrollfunktion

### CPU

PowerPC 440/667 MHz

### Minne

256 MB RAM-minne, kan utökas till 1280 MB RAM-minne som tillval

### Standardgränssnitt

USB 2.0 (höghastighets), USB-värdgränssnitt avsett för

USB-flashminne, FastEthernet (10/100BaseTX)

Kortplats för intern utskriftserver eller hårddisk (tillval)

Kortplats för CompactFlash\*-kort (tillval)

### Skrivarspråk

Prescribe IIC

### Emuleringar

PCL6, PCL5c, PostScript\* 3 (KPDL 3), XPS direktutskrift,

PDF direktutskrift, med automatiskt emuleringsval

### Operativsystem

Alla befintliga Windows operativsystem,

Mac OS X version 10.2 eller högre,

UNIX, LINUX och andra operativsystem på begäran

### Teckensnitt/streckkoder

93 skalbara teckensnitt för PCL/PostScript\*, 8 teckensnitt för Windows Vista\*, 1 bitmappat teckensnitt, 45 streckkoder (t.ex. EAN8, EAN13, EAN128) med automatisk skapande av checksumma samt stöd för tvådimensionella streckkoder PDF-417 i PRESCRIBE (PCL och andra streckkoder tillgängliga som tillval)

### Integrerad kontofunktion

100 avdelningskoder

## Förbrukningsmaterial

### TK-560K Toner

Mikrofin toner svart för 12 000 A4-sidor i enlighet med ISO/IEC 19798

### TK-560C, TK-560M, TK-560Y Toner

Mikrofin toner cyan, magenta, gul för 10 000 A4-sidor i enlighet med ISO/IEC 19798

Starttonerns kapacitet är 6000 sidor för svart, 5000 sidor för cyan, magenta, gul i enlighet med ISO/IEC 19798

## Tillval

### PF-500 pappersmagasin

Max. 500 ark, 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

### PF-510 pappersmagasin

Max. 500 ark, 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

### CB-500 skåp

Höjd ca. 40 cm

### Uppgradering av minne

MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1,024 MB

### CompactFlash\*-kort

1 kortplats (för upp till 4 GB) för lagring av utskriftsformulär, teckensnitt, logotyper, makron

### USB-flashminne

Stöder PDF direktutskrift via USB-värdgränssnitt

### HD-5 Hårddisk

40 GB för enkel dokumenthantering

### Gränssnitt (tillval)

PS159: Trådlös LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet:

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 fiberoptisk: 100BaseSX (SC)

PS129 Gigabit fiberoptisk: 1000BaseSX (SC)

## Modellvariationer

### FS-C5300DN/KL3

FS-C5300DN inklusive utökad garanti för 3 år med KYOLife

## Garanti

KYOCERA garanterar att trumman och framkallaren är konstruerade för att hålla i 3 år eller för högst 200000 sidor (det som inträffar först) under förutsättning att skrivaren används och rengörs enligt bruksanvisningen.

**KYO LIFE** Upp till 5 års utökad garanti på platsen för skrivare och tillval.



Din KYOCERA-företagspartner:

Kyocera Mita Svenska AB - Esbogatan 16B - 164 74 Kista  
Tel: 08-546 550 00 - Fax 08-546 550 10

www.kyoceramita.se - info@kyoceramita.se

\*Kyocera garanterar inte att angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan komma att ändras utan förvarning. Informationen är korrekt vid trycktillfället. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare och erkänns härmed.



Produkten på bilden innehåller tillval

**KYOCERA**